



行星齿轮式气动马达



HP 1,3 KW 0,95

15系列

性能及尺寸

型号		功率 Hp		负载时 最大转速 r/min	扭矩值 Nm	耗气量	法兰重量	底座重量	法兰 最大尺寸	底座 最大尺寸
									"A"	"B"
flangeded	on base	HP	KW	Speed r/min	Nm	m / min	Kg.	Kg.	mm	mm
15F001	15B001	1,3	.95	900	15	2	15	22	345	382
15F002	15B002	1,3	.95	700	20	2	15	22	345	382
15F003	15B003	1,3	.95	500	30	2	15	22	345	382
15F006	15B006	1,3	.95	300	50	2	15	22	345	382
15F012	15B012	1,2	.88	200	70	2	19	26	385	422
15F013	15B013	1,2	.88	150	90	2	19	26	385	422
15F024	15B024	1,2	.88	100	140	2	19	26	385	422
15F034	15B034	1,2	.88	70	190	2	19	26	385	422
15F036	15B036	1,2	.88	50	270	2	19	26	385	422
15F124	15B124	1,2	.88	30	460	2	22	29	425	462
15F126	15B126	1,2	.88	20	690	2	22	29	425	462
15F136	15B136	1,2	.88	15	930	2	22	29	425	462

马达加润滑油量：连续运作时 4-5 gocce/1'
 间歇运作时 9-12 gocce/1'
 齿轮马达加润滑油量：水平 0,8 litri
 垂直 2,5 litri

过滤值：使用 64 微米过滤值或者更好的
 径向负荷值：最大 10000N
 轴向负荷值：最大 9000N
 运行温度：da -20°C a +80°C

